















S11 A Plataforma Elevador

Acessibilidade

A plataforma S11 assegura a acessibilidade em:

- Premissas privadas (bancos, restaurantes, lojas, escritórios)
- Edifícios públicos (escolas, institutos)
- Casas e edifícios habitacionais.

Fácil e Segura

Instalação fácil e segura na utilização faz da S11 um sistema ideal para a liberdade de acesso a todos os tipos de edifícios, assegurando independência pessoal na mobilidade aos utilizadores de cadeiras de rodas.

BENEFÍCIOS

- Confortável e segura
- Versátil
- · Rápida instalação

LISBOA

Rua Major João Luís de Moura Famões Park, Armazém W 1685-253 Famões - Lisboa Portugal geral@scada.pt

Tel: +351 219 349 490 Fax: +351 219 330 188

A plataforma elevador S11 adapta-se perfeitamente a todas as necessidades funcionais e estéticas.

A S11 necessita de um poço mínimo, o que significa que a instalação se adapta a estruturas existentes.

A S11 está disponível em 5 modelos:

- 1.100 mm
- 1.600 mm
- 2.100 mm
- 2.600 mm
- 2.990 mm

Os comandos de bordo e de piso são equipados com chave e de fácil utilização.

Equipamento (Versão) Standard

- Porta, guardas e colunas de porta pintadas à cor RAL7040;
- Proteções laterais da torre em aço pintado (RAL 7040)/ Proteção oposta à torre em policarbonato escurecido;
- Botões de pressão constante na cabine e nos pisos;
- Botão de emergência (Stop) na cabine;
- Porta manual a bordo com revestimento em policarbonato (versão shaft aberto);
- Circuito auxiliar 24VDC;
- Válvula de segurança de limitação de velocidade;
- Sensores de segurança do estrado
- Abertura de porta com chave do exterior;
- Proteção anti-entalamento;
- Sensores infravermelhos no lado do desembarque;







Gama VIMEC

Desde 1982 que os desenhadores, fabricantes e instaladores da Vimec personalizam soluções: plataformas elevador verticais, cadeiras elevador, plataformas de escada e trepadores de escada.

Garantia

As plataformas Vimec têm garantia de 2 anos a contar da data de instalação.

Opcionais

- Acabamento em aço inoxidável AISI 316:
- Portas automáticas e cancelas de piso;
- Comandos via rádio;
- Poste de aço para suporte aos comandos;
- Cancela automática e desembarque a 90°;
- Comandos portáteis sem fios no piso "1";
- Um segundo comando sem fios a bordo;
- Kit de segurança de infravermelhos.

Eliminamos barreiras desde 1993

















Dados Técnicos

Instalação	A S11 pode ser instalada no interior ou exterior dos edifícios e de três maneiras distintas: - Espaço livre - Em alvenaria - Em estrutura de aço
Versões	Vence uma altura até 1100, 1600, 2100, 2600, 2990
Plataformas	Dimensões do estrado 1250x950; 1400x900; 1400x1100
Acabamentos	Aço pintado (RAL7040); estrutura negra com bordo de segurança (RAL 7040), cancela no 1º piso, torre em aço
Capacidade de Carga	Máxima 400kg
Velocidade	0,05m/seg; 0,10m/seg para as versões 2600 e 2900
Voltagem	230 V monofásico; potência 2,2kw
Роçо	0-165mm
Segurança	Plataforma com acabamento em alumínio anti-derrapante
Transmissão	Motor eléctrico e parafuso sem-fim
Conformidade	Diretiva Europeia 2014/35 - Baixa voltagem Diretiva Europeia 2014/30 - Compatibilidade Eletromecânica Diretiva Europeia 2006/42 - Diretiva Máquinas

Eliminamos barreiras desde 1993













