Eliminamos barreiras desde 1993



















Série LR 800/900/1100

A PLATAFORMA ELEVADOR VERTICAL SÉRIE LR É A ÚLTIMA INOVAÇÃO NAS SOLUÇÕES DE ELEVAÇÃO.

GAMA

O duplo cilindro hidráulico configurado em tesoura e a plataforma de alumínio de 5 mm, todos em combinação, oferecem robustez e estabilidade.

No exterior, o revestimento especial Bleu Sable proporciona uma maior durabilidade e resistência da cor.

No entanto, um bom design não se resume à aparência é também funcionalidade. Com a LR a operacionalidade nunca foi tão eficiente.

SOLUÇÃO

- Avaliação e estudo local pelo Departamento Comercial
- Instalação do equipamento por técnicos especializados
- Serviço Pós-Venda



Robusto, Simples, Estético Flexível, Elegante e Criativo.



LISBOA

geral@scada.pt

Tel: +351 219 349 490 Fax: +351 219 330 188

OPÇÕES STANDARD



Controlos



Sistema de ponte



Acabamentos especiais de cor



Porta manual / automática



Painel em vidro



Cobertura especial do chão



Barreira de protecção



Altura dos painéis laterais



Controlos com chave

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Na SCADA, o que realmente importa é a total atenção e satisfação dos clientes.

A SCADA oferece um pacote de serviços que se enquadra desde a viabilidade do projecto, ao aconselhamento profissional, avaliação do espaço imóvel, acompanhamento no fabrico e instalação, até à pós-venda.

Desde a consulta inicial, o nosso corpo profissional está à disposição para oferecer um serviço e apoio especializados em todas as fases do processo.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	LR800	LR900	LR1100
Limites de segurança	✓	✓	✓
Controlos 24V	✓	✓	✓
Baterias de emergência	✓	✓	✓
Descida manual de emergência	✓	✓	✓
Aplicação no exterior	✓	✓	✓
Curso máximo (mm)	1000	1000	1000
Carga máxima	300	300	300
Área útil da plataforma	1450 x 800	1450 x 900	1450 x 1100
Dimensão externa da plataforma (acrescem 55mm de comprimento com a opção porta)	1491 x 1004	1491 x 1104	1491 x 1304
Dimensão externa da plataforma com rampa (acrescem 55m de comprimento com a opção de porta)	1885 x 1004	1885 x 1104	1885 x 1304
Velocidade mm/seg	20	20	20
Desnível entre pavimento e estrado (mm)	73	73	73
Inclinação da rampa	1:6	1:6	1:6
Alimentação: monofásica + terra	230v ac 50 Hz	230v ac 50 Hz	230v ac 50 Hz

Eliminamos barreiras desde 1993













